

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7772 RG HO VT 1300 CX

Artikel: Sissy Bar aus Rohr
 mit Kissen und Gepäckträger

1 Sissy Bar

1 x 7135 Kissen „RG“

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 60 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 10 mm

Befestigungsteile hinten:

1 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 6 x 25 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

1 x Distanzrohr

18 x 4 x 10 mm



Bild 7772_H

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2010-09-24 PU			2011-01-07 JF	2011-01-07 JF

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden bei der vorderen Befestigung zwischen Sissybar und Sitzbank montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
- (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einspraysen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.